

Toyota PROACE

Прейскурант

KIA Proace цена от 04.01.2024



Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Расход топлива в смешанном цикле	Комплектация	ЦЕНА в EUR с НСО евро	Специальная цена Custom3
средний фургон, 4-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	M/T	174	6.7	Professional Plus	31 700	26 300
средний фургон, 4-дверный	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	M/T	196	7.5	Professional Plus	34 000	28 250
средний фургон, 4-дверный	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	A/T	198	7.6	Professional Plus	36 200	30 050
средний фургон, 4-дверный	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	A/T	199	7.6	Professional Comfort	39 350	32 650
средний фургон, 5-дверный	1.5 D-4D M/T (Передний привод) (88 kW)	M/T	175	6.7	Professional Plus	32 050	26 600
средний фургон, 5-дверный	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	M/T	197	7.5	Professional Plus	34 700	28 800
средний фургон, 5-дверный	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	A/T	199	7.6	Professional Plus	36 750	30 500
средний фургон, 5-дверный	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	A/T	200	7.6	Professional Comfort	39 800	33 050
длинный фургон, 4-дверный	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	M/T	199	7.6	Professional Plus	35 350	29 350
длинный фургон, 4-дверный	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	M/T	199	7.6	Professional Comfort	38 400	31 900
длинный фургон, 4-дверный	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	A/T	199	7.6	Professional Plus	37 350	31 000

Toyota PROACE

Прейскурант

KIA Proace цена от 04.01.2024



Кузов	Двигатель и Кузов	Коробка передач	Выброс CO ₂ (г/км)	Расход топлива в смешанном цикле	Комплектация	ЦЕНА в EUR с НСО евро	Специальная цена Custom3
длинный фургон, 4-дверный	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	A/T	200	7.6	Professional Comfort	40 250	33 400
длинный фургон, 5-дверный	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	M/T	200	7.6	Professional Plus	35 800	29 700
длинный фургон, 5-дверный	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	M/T	200	7.6	Professional Comfort	39 400	32 700
длинный фургон, 5-дверный	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	A/T	200	7.6	Professional Plus	37 800	31 400
длинный фургон, 5-дверный	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	A/T	201	7.7	Professional Comfort	40 700	33 800
средний с двухрядной кабиной, 5-дверный	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	M/T	200	7.6	Crew Plus	37 050	30 750
средний с двухрядной кабиной, 5-дверный	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	M/T	196	7.5	Crew Flex	38 500	31 950
средний с двухрядной кабиной, 5-дверный	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	A/T	201	7.7	Crew Plus	38 900	32 300
длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	M/T	201	7.7	Crew Plus	37 900	31 450
длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	2.0 D-4D M/T (Передний привод) (106 kW)	M/T	197	7.5	Crew Flex	39 400	32 700
длинный с двухрядной кабиной, 5-дверный	2.0 D-4D A/T (Передний привод) (106 kW)	A/T	203	7.7	Crew Plus	39 800	33 050

Toyota PROACE

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Клапанный механизм	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC
Максимальная скорость (км/ч)	160	170	170	160	170	170
РАЗМЕРЫ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Ширина (мм)	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Колесная база (мм)	3275	3275	3275	3275	3275	3275
Длина (мм)	4959	4959	4959	4959	4959	4959
Высота (мм)	1899	1940	1940	1899	1940	1940
Количество дверей	4	4	4	5	5	5
Передняя колея	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Задняя колея	1618	1618	1618	1618	1618	1618
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	6.7	7.5	7.6	6.7	7.5	7.6
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	174	196	198	175	197	199
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	68.0	70.0	69.0	68.0	70.0	69.0
Класс Euro	Euro 6 AQ	Euro 6 AQ	EURO 6 AR	Euro 6 AQ	Euro 6 AQ	EURO 6 AR
Объем топливного бака (л)	69	69	69	69	69	69
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	80.0	81.0	81.0	80.0	81.0	81.0

Toyota PROACE

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Число цилиндров	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд
Система впрыска топлива	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Объем (см ³)	1499	1997	1997	1499	1997	1997
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	300/1750-	340/2000-2500	340/2000-2500	300/1750-	340/2000-2500	340/2000-2500
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	120	144	144	120	144	144
Коэффициент сжатия	16.5:1	16.7:1	16.7:1	16.5:1	16.7:1	16.7:1
Максимальная мощность (л. с. DIN)	120	144	144	120	144	144
Suurim võimsus (kW/p/min)	88	106	106	88	106	106
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Тип коробки передач	Мануальная	Мануальная	Автоматический	Мануальная	Мануальная	Автоматический
передача	6	6	6	6	6	6
Передача 1	0.268	0.268	0.181	0.268	0.268	0.181
Передача 2	0.512	0.512	0.314	0.512	0.512	0.314
Передача 3	0.837	0.837	0.487	0.837	0.837	0.487
Передача 4	1.189	1.189	0.670	1.189	1.189	0.670
Передача 5	1.484	1.484	0.809	1.484	1.484	0.809
Передача 6	1.806	1.806	1	1.806	1.806	1

Toyota PROACE

Динамические характеристики



ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	13.4	12.5	12.5	13.4	12.5	12.5
ПОДВЕСКА	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Передняя подвеска	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson
Задняя подвеска	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах
ТОРМОЗА	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Передние тормоза	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски
Задние тормоза	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски
ШИНЫ И КОЛЕСА	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Минимальный класс топливной экономичности	C	C	C	C	C	C
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A	A	A	A	A
Минимальный уровень шума качения	72	72	72	72	72	72

Toyota PROACE

Динамические характеристики



ВЕС	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Полезная нагрузка (кг)	1000	1400	1400	1000	1400	1400
Полная масса — общая (кг)	2695	3100	3100	2695	3100	3100
Снаряженная масса (кг)	1587-1804	1654-1870	1688-1896	1587-1804	1654-1870	1688-1896
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2000	2500	2500	2000	2500	2500
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750	750	750
Полная масса — передняя часть (кг)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Объем груза (м ³)	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
Длина грузового отсека (мм)	2512	2512	2512	2512	2512	2512
Ширина грузового отсека (мм)	1636	1636	1636	1636	1636	1636
Высота грузового отсека (мм)	1397	1397	1397	1397	1397	1397
Длина перевозимого груза со Smart Cargo (мм)	3674	3674	3674	3674	3674	3674
Объем груза, с системой Smart Cargo (м ³)	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
ГАБАРИТЫ САЛОНА	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Количество сидений	3	3	3	3	3	3
Istmete arv (ees)	3	3	3	3	3	3
Istmete arv (taga)	-	-	-	-	-	-
Ширина салона (мм)	1515	1515	1515	1515	1515	1515

Toyota PROACE

Динамические характеристики



РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	1.5 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (88 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Минимальный радиус поворота (м)	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2

Toyota PROACE

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Клапанный механизм	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC
Максимальная скорость (км/ч)	170	170	170	170	170	170
РАЗМЕРЫ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Ширина (мм)	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Колесная база (мм)	3275	3275	3275	3275	3275	3275
Длина (мм)	5309	5309	5309	5309	4959	4959
Высота (мм)	1940	1940	1940	1940	1940	1940
Количество дверей	4	4	5	5	5	5
Передняя колея	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Задняя колея	1618	1618	1618	1618	1618	1618
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	199	199	200	200	196	201
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	70.0	69.0	70.0	69.0	70.0	69.0
Класс Euro	EURO 6 AR	EURO 6 AR	EURO 6 AR	EURO 6 AR	EURO 6 AR	EURO 6 AR
Объем топливного бака (л)	69	69	69	69	69	69
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0

Toyota PROACE

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	2.0 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Число цилиндров	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд	4 в ряд
Система впрыска топлива	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Объем (см ³)	1997	1997	1997	1997	1997	1997
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	340/2000-2500	340/2000-2500	340/2000-2500	340/2000-2500	340/2000-2500	340/2000-2500
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	144	144	144	144	144	144
Коэффициент сжатия	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1	16.7:1
Максимальная мощность (л. с. DIN)	144	144	144	144	144	144
Suurim võimsus (kW/p/min)	106	106	106	106	106	106
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.0 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Тип коробки передач	Мануальная	Автоматический	Мануальная	Автоматический	Мануальная	Автоматический
передача	6	6	6	6	6	6
Передача 1	0.268	0.181	0.268	0.181	0.268	0.181
Передача 2	0.512	0.314	0.512	0.314	0.512	0.314
Передача 3	0.837	0.487	0.837	0.487	0.837	0.487
Передача 4	1.189	0.670	1.189	0.670	1.189	0.670
Передача 5	1.484	0.809	1.484	0.809	1.484	0.809
Передача 6	1.806	1	1.806	1	1.806	1

Toyota PROACE

Динамические характеристики



ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
ПОДВЕСКА	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Передняя подвеска	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson
Задняя подвеска	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах
ТОРМОЗА	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Передние тормоза	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски
Задние тормоза	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски	Сплошные диски
ШИНЫ И КОЛЕСА	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Минимальный класс топливной экономичности	C	C	C	C	C	C
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A	A	A	A	A
Минимальный уровень шума качения	72	72	72	72	72	72

Toyota PROACE

Динамические характеристики



ВЕС	2.0 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Полезная нагрузка (кг)	1360	1360	1360	1360	1400	1400
Полная масса — общая (кг)	3100	3100	3100	3100	3030	3100
Снаряженная масса (кг)	1692-1923	1707-1930	1692-1923	1707-1930	1770-1985	1770-1977
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750	750	750	750	750
Полная масса — передняя часть (кг)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.0 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Объем груза (м ³)	6.1	6.1	6.1	6.1	3.2	3.2
Длина грузового отсека (мм)	2862	2862	2862	2862	2017	2017
Ширина грузового отсека (мм)	1636	1636	1636	1636	1618	1618
Высота грузового отсека (мм)	1397	1397	1397	1397	1337	1337
Длина перевозимого груза со Smart Cargo (мм)	4026	4026	4026	4026	-	-
Объем груза, с системой Smart Cargo (м ³)	6.6	6.6	6.6	6.6	-	-
ГАБАРИТЫ САЛОНА	2.0 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Количество сидений	3	3	3	3	6	6
Istmete arv (ees)	3	3	3	3	3	3
Istmete arv (taga)	-	-	-	-	3	3
Ширина салона (мм)	1515	1515	1515	1515	1515	1515

Toyota PROACE

Динамические характеристики



РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Минимальный радиус поворота (м)	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2

Toyota PROACE

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Клапанный механизм	16 клапанов SOHC	16 клапанов SOHC
Максимальная скорость (км/ч)	170	170
РАЗМЕРЫ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Ширина (мм)	1920	1920
Колесная база (мм)	3275	3275
Длина (мм)	5309	5309
Высота (мм)	1940	1940
Количество дверей	5	5
Передняя колея	1630	1630
Задняя колея	1618	1618
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Расход топлива мин. – комбинированный по WLTP (л/100 км)	7.5	7.7
Общий выброс CO ₂ мин. – комбинированный по WLTP (г/км)	197	203
Уровень шума проезжающего автомобиля (dB(A))	70.0	69.0
Класс Euro	EURO 6 AR	EURO 6 AR
Объем топливного бака (л)	69	69
Уровень шума неподвижного автомобиля (dB(A))	81.0	81.0
ДВИГАТЕЛЬ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Число цилиндров	4 в ряд	4 в ряд
Система впрыска топлива	Common Rail	Common Rail
Объем (см ³)	1997	1997
Максимальный крутящий момент (нм при об/мин)	340/2000-2500	340/2000-2500

Toyota PROACE

Динамические характеристики



ДВИГАТЕЛЬ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Макс. мощность двигателя внутреннего сгорания (л. с. DIN@)	144	144
Коэффициент сжатия	16.7:1	16.7:1
Максимальная мощность (л. с. DIN)	144	144
Suurim võimsus (kW/p/min)	106	106
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Тип коробки передач	Мануальная	Автоматический
передача	6	6
Передача 1	0.268	0.181
Передача 2	0.512	0.314
Передача 3	0.837	0.487
Передача 4	1.189	0.670
Передача 5	1.484	0.809
Передача 6	1.806	1
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Разгон 0-100 км/ч (секунды)	12.5	12.5
ПОДВЕСКА	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Передняя подвеска	Подвеска MacPherson	Подвеска MacPherson
Задняя подвеска	Поперечных рычагах	Поперечных рычагах
ТОРМОЗА	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 KW)
Передние тормоза	Вентилируемые диски	Вентилируемые диски
Задние тормоза	Сплошные диски	Сплошные диски

Toyota PROACE

Динамические характеристики



ШИНЫ И КОЛЕСА	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Минимальный класс топливной экономичности	C	C
Минимальный класс сцепления на мокрой дороге	A	A
Минимальный уровень шума качения	72	72
ВЕС	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Полезная нагрузка (кг)	1185	1185
Полная масса — общая (кг)	3030	3100
Снаряженная масса (кг)	1770-1991	1813-2026
Масса буксируемого прицепа с тормозами (кг)	2500	2500
Масса буксируемого прицепа без тормозов (кг)	750	750
Полная масса — передняя часть (кг)	1500	1500
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Объем груза (м ³)	4	4
Длина грузового отсека (мм)	2365	2365
Ширина грузового отсека (мм)	1618	1618
Высота грузового отсека (мм)	1339	1339
Длина перевозимого груза со Smart Cargo (мм)	-	-
Объем груза, с системой Smart Cargo (м ³)	-	-
ГАБАРИТЫ САЛОНА	2.0 D-4D M/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D A/T (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Количество сидений	6	6
Istmete arv (ees)	3	3
Istmete arv (taga)	3	3
Ширина салона (мм)	1515	1515

Toyota PROACE

Динамические характеристики



РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	2.0 D-4D М/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)	2.0 D-4D А/Т (ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД) (106 kW)
Минимальный радиус поворота (м)	6.2	6.2

Toyota PROACE

Комплектация



АКСЕССУАРЫ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Пакет Webasto и Xenon	WX	1 450 €	-	1 450 €	-
Пакет Multimedia	MM	670 €	-	670 €	670 €
Задние парковочные датчики	P9	-	-	-	300 €
ЦВЕТА	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Falcon Grey	EVL	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic Silver	KCA	650 €	650 €	650 €	650 €
Metallic black	KTV	650 €	650 €	650 €	650 €
Icy White	EPR	0 €	0 €	0 €	0 €
	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Темно-серые сиденья частично из синтетической кожи (FXOV)	OVFX	0 €	0 €	-	-
Темно-серые тканевые сиденья (FT43)	43FT	●	●	●	●
КУЗОВ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Стальные диски 16" (215/65R16)		●	-	●	-
Полноразмерное запасное колесо		●	●	●	●
Галогенные мультирефлекторные фары		●	-	●	●
Дневные ходовые огни (ламповые)		●	-	●	●
Передние противотуманные фары		●	●	●	-
Черные дверные ручки		●	-	●	●
Черные боковые зеркала		●	-	●	●
Боковые зеркала: электрические с подогревом		●	●	●	●
Электрические складные боковые зеркала		●	●	●	-
Черные передний и задний бамперы		●	-	●	●

Toyota PROACE


Комплектация



КУЗОВ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Черный защитный молдинг на боковых дверях		●	-	●	●
Открывающиеся на 180° распашные багажные двери		●	●	●	●
Звукоизоляционный слой на лобовом стекле		●	●	●	-
Стальные диски 16" с колпаками (5 тройных спиц) (215/65R16)		-	●	-	-
Фары с газоразрядными лампами высокой интенсивности (HID)		-	●	-	-
Дневные ходовые огни (светодиодные)		-	●	-	-
Боковые зеркала под цвет кузова		-	●	-	-
Серебристая окантовка нижней решетки радиатора		-	●	-	-
Защитный молдинг под цвет кузова на боковых дверях		-	●	-	-
Два глухих боковых окна (Только со средним и длинным кузовами)		-	-	●	●
Тонированные стекла		-	-	●	-
Стальные диски 17" (215/60R17)		-	-	-	●
Защитное днище		-	-	-	●
Увеличенный дорожный просвет		-	-	-	●
Тонированные задние окна (30%)		-	-	-	●
Передний и задний бамперы под цвет кузова (Только с средним кузовом)		-	⓪	-	-
Передний бампер под цвет кузова, задний бампер черный / под цвет кузова (Только с длинным кузовом)		-	⓪	-	-
Дверные ручки под цвет кузова		-	●	-	-
САЛОН	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Ламповое освещение салона для задних пассажиров (2-й ряд)		●	●	●	●
Ламповое освещение салона для задних пассажиров (3-й ряд)		●	●	●	●
Освещение кабины (ламповое)		●	●	●	●

Toyota PROACE


Комплектация



САЛОН	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Индивидуальное ламповое освещение для водителя и переднего пассажира		●	●	●	●
Пластиковое напольное покрытие		●	●	●	●
Резиновые коврики		●	●	-	-
Перегородка за первым рядом с окном и защитной решеткой		●	●	-	-
Текстильные коврики		-	-	●	●
Перегородка за вторым рядом		-	-	●	-
Складная перегородка за вторым рядом		-	-	-	●
СИДЕНЬЯ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Обивка сидений: ткань		●	●	●	●
Подогрев передних сидений		●	●	●	●
Регулировка высоты водительского сиденья		●	●	●	●
Регулируемая поясничная опора на водительском сиденье		●	●	●	●
2-местное переднее пассажирское сиденье		●	●	●	●
Подлокотник на водительском сиденье		●	●	●	●
6 мест		-	-	●	●
КОМФОРТ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Кондиционер с ручным управлением		●	-	●	●
Круиз-контроль		●	●	●	●
Регулируемый ограничитель скорости (ASL)		●	●	●	●
Электрические стеклоподъемники на передних окнах		●	●	●	●
Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического поднимания и опускания на всех четырех окнах		●	●	●	●
3-спицевый уретановый руль		●	●	●	●

Toyota PROACE

Комплектация



КОМФОРТ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Дистанционные дверные замки		●	●	●	●
Датчик освещенности		●	●	●	-
Датчик дождя		●	●	●	-
Зеркало заднего вида с ручным переключением режима день/ночь		●	●	●	●
Автоматический кондиционер		-	●	-	-
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуска двигателя		-	●	-	-
Задние парковочные датчики		●	●	●	-
Программируемый предпусковой подогреватель Webasto с пультом дистанционного управления		-	●	-	-
МУЛЬТИМЕДИА И ИНФОРМАЦИЯ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Радио		●	●	●	●
4 динамика		●	●	-	●
Разъем USB		●	●	●	●
Система громкой связи Bluetooth®		●	●	●	●
Мультимедийная система Toyota Touch 7"		-	●	-	-
Интеграция мобильного телефона (Apple CarPlay & Android Auto)		-	●	-	-
8 динамиков		-	-	●	-
МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Smart Cargo		●	●	-	-
Открытое отделение в верхней приборной панели		●	●	●	-
Передняя розетка 12 В (2)		●	●	●	●
Подсветка в отделении для перчаток		●	●	●	●
Холодильник в верхнем отделении для перчаток		●	●	●	●

Toyota PROACE

Комплектация



МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Розетка 12 В в грузовом отсеке		●	●	●	●
Деревянный настил в грузовом отсеке		●	●	-	-
Отделение под передним пассажирским сиденьем (не устанавливается со Smart Cargo)		-	-	●	●
Ниша под задним пассажирским сиденьем		-	-	●	-
Полипропиленовые панели грузового отсека (только для фургонов с односторонней дверью и деревянным полом грузового отсека)		●	●	-	-
БЕЗОПАСНОСТЬ	КОД	PROFESSIONAL PLUS	PROFESSIONAL COMFORT	CREW PLUS	CREW FLEX
Антиблокировочная система (ABS) с устройством электронного распределения тормозного усилия (EBD) и усилителем тормоза (BA)		●	●	●	●
Система курсовой устойчивости (VSC)		●	●	●	●
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)		●	●	●	●
Детский замок		●	●	●	●
Подушки вспомогательной системы безопасности (SRS) — 4		●	●	●	●
Toyota Traction Select (TTS)		-	-	-	●
Предупреждение о давлении в шинах		●	●	●	●

● - Стандартная комплектация

○ - Опции

◐ - Полустандарт

P - Включен в пакет